

Hako

Clean ahead



DYSY


DESINFEKTIONSMASCHINE



DiSy5 & DiSy10 Die DiSy-Reihe ist in den praktischen Trolley-Versionen die ideale Lösung auf jeder Oberfläche (Böden, Wände, Türen, Schränke, Badezimmer, Küchen, Tische, Metalloberflächen usw.) eine Lösung mit niedrigem Nassseffekt (Mikrotropfen mit einem Durchmesser von weniger als 30 Mikrometern) . Die Daten basieren auf Wasser unter Zusatz eines spezifischen Desinfektionsmittels (z. B. bakterizid, fungizid oder viruzid) in einem variablen Prozentsatz in Abhängigkeit des definierten Ziels: nur Dekontamination-Desinfektion oder Hygiene. Die feine und kugelförmige Zerstäubung ermöglicht es dem Bediener Entfernungen von bis zu 1,5 m zu bedecken. So erreichen Sie die zu behandelnden Oberflächen leicht und vollständig. Mit zwei Modellen mit 5 und 10 Litern können Sie kontinuierlich arbeiten 30 bis 60 Minuten auf einer Gesamtfläche von 1.250 a 2.500 Quadratmeter abdecken;

Die Stromversorgung erfolgt mit einer Lithiumbatterie. Diese ist in der Lage, einen Betrieb von 2 bis 4 Stunden zu garantieren und bei Bedarf schnell wieder aufzuladen. Transportierbarkeit und Handhabbarkeit werden durch die 4 Räder garantiert, 15-Meter-Rohrleitungen befinden sich zusammen mit dem zusammengesetzten Spender an Bord. Diese werden über eine Lanze und einen Düsenhalter mit mehreren Auslässen genutzt. Das Display ist mit einer Taste zum Aktivieren der Dosierpumpe und einer Ladeanzeige des Batterieladestatus ausgestattet. Die Maschine verfügt über ein externes Ladegerät. Die Wirksamkeit der Behandlung wird durch die korrekte Verwendung des Desinfektionsmittels garantiert, das sowohl als Typ gedacht ist (z. B. viruzid, wenn das Hauptprodukt) Gefahr wird durch das Coronavirus) und die Kontaktzeit dargestellt. Die Verwendung eines rückstandsarmen Desinfektionsmittels wird empfohlen.

Technische Daten

Beschreibung	u. m.	DiSy5	DiSy10
		F.600.0	F.650.0
Volumen des Desinfektionslösungsbehälters	L	5	10
Maximale stündliche Produktivität	m ²	750	1500
Insgesamt behandelte Fläche x Tank	m ²	1250	2500
Verwendungszeit / Lösungstank		bis zu 30 min	bis zu 1h
Lieferung			
Gesamtdurchfluss	ml/min	200	200
Zerstäubungsgrad	mikron	max 30	max 30
Sprühabstand	mm	0-1500	0-1500
Förderrohrlänge	m	15	15
Liefern			
Spannung	V	24	24
Batterie	tipo 	Lithium 24V -5,6Ah	Lithium 24V -11,2Ah
Ladegerät	A	2	5
Autonomie und Aufladen			
Lieferautonomie	h	2	4
Ladezeit des Akkus	h	2	2
Andere Daten			
Schallpegel	dbA	50	50
Verpackungsabmessungen	mm	400x500x300	400x600x300
Gewicht mit Verpackung	kg	12/15	18/24



Hako Schweiz AG
 Zeughausstrasse 21
 6210 Sursee