

# Hako Cleanol-HD

## Fußbodenreinigung-Entferner

<b>Produktbeschreibung</b>	Grundreiniger/Entferner für stark verschmutzte Böden.	
<b>Eigenschaften</b>	Schaumarm, hoch alkalisch Geeignet in Hako-Scheuersaugmaschinen Enthält Kaliumhydroxide Zugelassen für die Benutzung im HACCP Arbeitsprogramm	
<b>Anwendung</b>	Hako Cleanol-HD ist geeignet für die Verwendung auf allen wasser- und alkalibeständige Fußböden wie etwa PVC, Marmor, Marmorkomposit und allen Keramik- und Natursteinböden sowie extrem verschmutzte Hartböden (Industrieböden oder Beton). Hako Cleanol-HD ist auch für die Entfernung alter Acryl-Polymer-Beschichtungen geeignet. Darf nicht auf Asphalt benutzt werden.	
<b>Verdünnung</b>	10 - 50 ml pro 1 Liter Wasser (1 - 5% / 1:100 - 1:20) Je nach Verschmutzungsgrad. Beim Entfernen von Acryl-Polymer-Beschichtungen das Verhältnis 1:80 nicht überschreiten	
<b>Gebrauchsanleitung</b>	Je nach Verschmutzungsgrad (Unterhaltsreinigung 1:100 - Grundreinigung 1:20) Cleanol-HD mit klarem Wasser verdünnen. Zu reinigende Fläche mit Hako-Scheuersaugmaschine abfahren oder manuell reinigen. Vorsicht: das Produkt ist ätzend. Benutzen Sie entsprechende Schutzausrüstung!	
<b>Technische Daten</b>		
pH Wert unverdünnt	Circa (13,5)	
Geruch	Geruchlos	
Farbe	Grün	
Dichtigkeit	1,12 g/ml	
<b>Bestell Einheit</b>	99702500	10 Liter Kanister
	99702510	200 Liter Faß



UN 1814

### Allgemeine Daten:

- Hergestellt bei Hilco Chemie B.V., ein Unternehmen der Hako-Firmengruppe.
- Frostsicher, kühl und dunkel lagern. Unangebrochene Verpackung mindestens 12 Monate haltbar.
- Hako-Werke GmbH übernimmt keine Haftung für falsche oder unsachgemäße Anwendung.
- Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage für berufsmäßige Verwender erhältlich.

Hako GmbH  
Hamburger Straße 209-239  
D-23843 Bad Oldesloe  
Tel: (04531) 806 0  
Fax: (04531) 806 338  
E-Mail: info@hako.com Web: www.hako.com

